

Контроллер Dixell XEV12D -5P1C0 PT1000+4.20MA 230V

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ



Цена:

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Модуль XEV12D Dixell способен управлять импульсными (ВКЛ/ВЫКЛ) электронными расширительными вентильми. Этот модуль позволяет регулировать перегрев (SH) хладагента в испарителе, с тем чтобы достичь оптимальной производительности и функционирования испарителя независимо от климатических условий или нагрузки. Модули XEV12D оборудованы двумя входами датчиков, один - для датчика давления с интерфейсом 4-20мА или 0-5В, а другой - для датчика температуры Pt1000 или NTC. Подключение в локальную сеть LAN позволяет передавать сигнал давления на другие модули XEV, чтобы использовать только один датчик давления в системах с составными шкафами. Имеется также два конфигурируемых цифровых входа, один из них должен быть сконфигурирован для получения запроса охлаждения. Другой цифровой вход может использоваться для оповещения контроллера о том, что идет оттайка. Дисплей с иконками предоставляет удобную визуализацию перегрева (SH), процент времени открытия вентили или значений датчиков, встроенная клавиатура позволяет программировать контроллер без каких-либо других устройств. Завершая комплектацию контроллера, последовательная сеть RS485 позволяет подключить контроллер XEV12D к системам мониторинга и диспетчерского контроля Dixell.