

LFH102 канальный датчик температуры и влажности

Цена:

Цена по запросу LFH102 канальный датчик температуры и влажности Датчики температуры и влажности серии LFH10 специально разработаны для применения в системах HVAC. Датчики выпускаются в различных вариантах исполнения. (см. таблицу ниже)

Данные для заказа LFH101 - Настенный датчик влажности и температуры Модель LFH102 - Канальный датчик влажности и температуры LFH103 - Разъёмный датчик влажности и температуры 2 $\pm 2\%RH(0.3^{\circ}C)$ Точность 3 $\pm 3\%RH(0.3^{\circ}C)$ V10 0~10VDC (трёхпроводной) Выходной сигнал ВЛАЖНОСТЬ A4 4 ... 20 мА (двухпроводной) RS RS485/Modbus V10 0~10VDC (трёхпроводной) 2 NTC20K, $\pm 0.4^{\circ}C@25^{\circ}C$ Выходной сигнал ТЕМПЕРАТУРА A4 4~20mA (двухпроводной) 3 Ni 1000, $\pm 0.4^{\circ}C@25^{\circ}C$ RS RS485/Modbus 4 NTC10K-II, $\pm 0.4^{\circ}C@25^{\circ}C$ 0 PT1000, $\pm 0.2^{\circ}C@25^{\circ}C$ 5 NTC10K-III, $\pm 0.4^{\circ}C@25^{\circ}C$ 1 PT100, $\pm 0.2^{\circ}C@25^{\circ}C$ 6 NTC10K-A, $\pm 0.4^{\circ}C@25^{\circ}C$ 0 NO Диапазон температур 1 0~50°C 2 -20~60°C 0 Без дисплея Дисплей 1 LCD display LFH101- 2 A4 3 1 1 Пример выбора

