LFM108-252G-VL Датчик давления воздуха 2500 Па

Цена:

Цена по запросу LFM108-252G-VL Дифференциальный датчик давления воздуха LEFOO Преобразователь относительного и абсолютного давления воздуха Без дисплея Абсолютное давление: 0-2500 Pa Выходной сигнал: 0-10 VDC Датчик давления воздуха LEFOO LFM108 определяет давление в каналах систем вентиляции, а затем преобразует давление или разницу давлений в пропорциональный аналоговый выходной сигнал. Датчики давления воздуха LFM108 разработаны для измерения статического и дифференциального давления в системах вентиляции и кондиционирования (HVAC). Датчики снабжены корректором нуля и переключателем для настройки времени фильтрации выходного сигнала. Преобразователи серии LFM108 применяются в автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Выпускаются без дисплея. Абсолютное давление 0-2500 Pa Выходной сигнал 0-10 VDC Точность измерения ±1,0% FS Температурный дрейф ±0,01% Диапазон рабочих температур датчика -10…+60 °C Диапазон рабочих температур окружающей среды -40…+85 °C Основная приведенная погрешность ≤ ±0,5–1% ВПИ Фильтрация сигнала Настраиваемая: 0.5, 1, 2, 4 секунды Напряжение питания (выход 0-10В) 12…30В Напряжение питания (выход 4-20 мА) 10…30В Регулировка нулевой точки Автоматическая/ручная Измеряемая среда Воздух и нейтральные газы Корпус датчика Промышленный пластик Кабельный ввод Сальник PG9 для кабеля до ø8 мм. Степень защиты IP 54

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем