

NTC015HF01 Датчик температуры обратной воды накладной CAREL



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

753 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! NTC015HF01 Датчик температуры пассивный CAREL чувствительный элемент NTC, типа HF, температура -50...+90°C, кабель 1,5 м IP67, застегивающийся прижим для накладного монтажа

Пассивные датчики температуры производства CAREL подключаются к контроллеру и передают на него сигнал сопротивления, который электронным контроллером преобразуется в значение температуры. Такие датчики используются в системах охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC/R) и выпускаются в широком ассортименте для решения различных задач и применения в различных установках. Для изготовления таких датчиков используются материалы, гарантирующие высокое качество.

Ассортимент включает различные модели, которые выбираются в зависимости от эксплуатационных характеристик системы и сферы применения. Датчики оснащаются разными типами чувствительных элементов (NTC, PTC, Pt1000), колпачков, имеют разные классы защиты, длину кабеля, рабочие диапазоны и физические размеры. Кроме того, модели, предназначенные для водяных систем, устанавливаются непосредственно на трубопроводы, что упрощает процедуру монтажа, повышает оперативность реагирования на изменение температуры, оптимизирует электромонтаж оборудования системы HVAC/R и повышает эксплуатационные характеристики.

Датчики применяются в сочетании с электронными контроллерами CAREL (параметрическими и программируемыми).