

## Потолочный датчик движения KINasgard DBWF-C



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

9 035 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! KINasgard DBWF-C Арт. № 1401-6110-1000-006 EAN 4 251325 612843 Потолочный датчик движения KINASGARD DBWF-C регистрирует присутствие людей и наличие движения. В качестве выхода используется релейный контакт (замыкающий контакт). Он служит для контроля и распознавания состояний, а также для управления параметрами помещения в зависимости от наличия отсутствия движения: например, понижением температуры в неиспользуемых помещениях. Устанавливается в запотолочное пространство коридоров, офисных, жилых и торговых помещениях. Измерительный преобразователь вынесен в отдельный корпус. Чувствительный элемент распознает движение в пределах угла охвата 110°, с периметром 360°. Запатентованная оптическая система, состоящая из 20 линз, обеспечивает предельно малый размер темных участков, диаметр которых даже при 10-метровом удалении составляет лишь несколько сантиметров. Датчик успешно регистрирует даже малые движения. Напряжение питания 24...24 V AC ±10%

15...36 V DC ±10% Потребляемая мощность < 2 VA / 24 V AC  
< 1 W / 24 V DC Sensor инфракрасный датчик движения

Время возврата в дежурный режим 4 s - 16 min, Nachlaufzeit stufenlos einstellbar Зона обнаружения в форме круга, периметр 360°, угол охвата 90°/110°, дальность приibl. 10 м.

При высоте установке прим. 3 м диапазон чувствительности датчика (r) составляет приibl. 3,4

м Обнаруженные объекты люди и предметы Разность температур 5 K Фильтрация сигналов 5 с Переключающий выход 1x беспотенциальный замыкающий контакт, сигнальное реле, 0,5 A, 24 V,

с движением и присутствием / без движения и присутствия Класс защиты III(согласно EN 60529) Нормы соответствие нормам ЕС, электромагнитная совместимость согласно EN 61326, директива 2004/108/ЕС «Электромагнитная совместимость» допустимая температура (при эксплуатации) -10 ... 50

°C допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) 0 ... 95 %г.Н. без конденсата допустимая

температура (при хранении) -35 ... 70 °C Размеры корпуса 55 x 20 x 15 mm Корпус ПВХ,

Черный Эл. подключение 0.14 - 1.5 mm, 4-проводное подключение, по винтовым зажимам Степень защиты (IP) 20 (nach EN 60529) свободная длина кабеля 0,5 м