

## СГК-2-Б-CO+CH DN 20



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Система СГК-2-Б-CO-CH предназначена для контроля содержания угарного газа и природного газа в атмосфере помещений потребителей. В состав системы СГК-2-Б-CO-CH входят бытовые сигнализаторы загазованности, которые являются функционально законченными устройствами. Стандартный комплект оборудования системы СГК-2-Б-CO-CH достаточен для выполнения основных функций и не требует никаких дополнительных устройств.

Система СГК-2-Б-CO-CH обеспечивает:

- непрерывный автоматический контроль содержания угарного газа и метана в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, любых других коммунально-бытовых и промышленных помещений с газоиспользующим оборудованием по двум порогам 20мг/м<sup>3</sup> и 100 мг/м<sup>3</sup>(оксид углерода), 10% и 20% НКПР (природный газ);
- выдачу световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговые уровни, а также при обрыве или коротком замыкании чувствительного элемента, неисправности клапана электромагнитного, обрыве или нарушении линии связи между блоками.
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;
- выдачу информации о состоянии системы на дополнительный модули.

Комплект стандартной поставки:

- сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-Б;
- сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-Б;
- источник питания 5В 1А, длина кабеля 1,75 м;
- клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-БМ DN 20
- кабель соединительный для клапана длиной 3 м (по заказу возможна иная длина).
- кабель соединительный для сигнализаторов 3 м (по заказу возможна иная длина).

Система СГК-2-Б-CO-CH может применяться на любом промышленном и коммунально-бытовом объекте. По заказу система комплектуется пультом контрольным ПК-3-Б для передачи сигналов в другое помещение. Соединительные кабели оснащены разъемами для быстрого соединения и не требуют разделки при монтаже.