

Shuft PS-2000-L дифференциальное реле давления



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

2 404 руб.

SHUFT PS-2000 L дифференциальное реле давления Диапазон давления: 200-2000 Па Разность срабатывания: 80 Па Степень защиты: IP54 Реле давления Shuft PS-200-L предназначено для контроля избыточного давления или перепада давления на элементах системы вентиляции и кондиционирования

Дифференциальное реле давления SHUFT PS-2000-L Дифференциальные реле давления SHUFT PS-2000-L серии PS-L предназначены для контроля избыточного давления или перепада давления на элементах системы вентиляции и кондиционирования, например, для контроля напора вентилятора, степени загрязнения фильтра и т. д. Реле применяются для установки в неагрессивных и негорючих средах. Недопустимо использование прибора в устройствах безопасности, предназначенных для защиты людей, а также в качестве аварийного выключателя и другим подобным образом. Технические данные реле давления SHUFT PS-2000-L Диапазон давления 200-2000 Па Разность срабатывания 80 Па Погрешность срабатывания, нижняя граница 100 ± 10 Па Погрешность срабатывания, верхняя граница 2000 ± 50 Па Окружающая среда Рабочая температура: $-30 \dots 85^\circ \text{C}$, Воздух и неагрессивные газы Материалы Корпус: ABS крышка: PC Мембрана: Силиконовые Канальные разъемы: ABS трубки: ПВХ Стандарт защиты IP54 Электрические соединения 3 Винтовые клеммы Кабельный ввод PG11 Патрубки воздуха $\varnothing 5$ мм Ресурс $>1\ 000\ 000$ циклов