

## Shuft TA4n-S (6070) комнатный термостат

### Цена:

Цена по запросу Shuft TA4n-S (6070) комнатный термостат Температура срабатывания: +10...+30°C Термостат TA4n-S (6070) применяется для регулирования поддерживаемой в помещении температуры. В качестве чувствительного элемента используется сильфон, заполненный газом. [aesf@aesf.ru](mailto:aesf@aesf.ru)

Комнатный термостат Shuft TA4n-S (6070) Термостат SHUFT TA4n-S (6070) применяется для регулирования поддерживаемой в помещении температуры. В качестве чувствительного элемента используется сильфон, заполненный газом. Обычно применяется в коммерческих приложениях и в домашних системах отопления и кондиционирования воздуха. Термостат не устанавливается в помещениях с повышенной влажностью и в агрессивных средах. Корпус выполнен из высококачественного пластика. При понижении или повышении измеряемой температуры относительно заданного значения термостат может размыкать или замыкать однополюсный перекидной контакт (алгоритм работы выбирается при подключении). Температура срабатывания +10...+10°C Температура окружающей среды +5...+30°C Класс защиты II Степень защиты IP 20 Ресурс (число циклов) 10 000 Исполнение настенное Размеры, мм 83,5 x 80 x 43,5 Релейный выход 10 (2,5) A / 250 В~ Дифференциал  $\Delta t=0,4/0,8$  К Скорость изменения температуры 1 К/15 мин Условия работы нормальная окружающая среда (без повышенной влажности и неагрессивные среды)