

СГК-2-CO+CH DN 50-300



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Система СГК-2-CO-CH

Системы Автономного Контроля Загазованности серии СГК производства ООО ПКФ "СарГазКом" предназначены для непрерывного автоматического контроля и оповещения об опасных концентрациях природного газа и оксида углерода (угарного газа CO) в атмосфере помещений потребителей газа (в местах установки газовых плит, котлов, водонагревателей), управления средствами защиты (запорный клапан типа КЗГЭМ), выдачи светового и звукового сигнала в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням ПОРОГ 1, ПОРОГ 2,; выдачи сигналов состояния на дополнительное оборудование.

Система СГК-2 может применяться на любом коммунально-бытовом объекте, в котельных, в многоквартирных и частных домах, коттеджных поселках и т.п.

Система СГК-2 обеспечивает:

контроль содержания природного газа и оксида углерода по двум порогам;
выдачу сигнализации (световой и звуковой) в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговый уровень;
перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;
выдачу информации о состоянии системы на ПК-3.

Комплект стандартной поставки:

сигнализатор загазованности метаном СЗ-1.
сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2
клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
кабель соединительный для клапана КЗГЭМ типа УТР 4р с разъемами RJ-45, длиной 5 м (по заказу возможна другая длина).
кабель соединительный для сигнализаторов типа УТР 1р с разъемами RJ-12, длиной 5 м (по заказу возможна другая длина).

В системе СГК-2 общее количество сигнализаторов СЗ-1 и СЗ-2 не должно превышать 250 шт.

Систему СГК-2 можно расширить до СГК-3, путем присоединения блока БУПС-4

К любой системе СГК можно присоединить дополнительное оборудование:
блоки реле БР-1.4 или БР-2.0, пульт контрольный ПК-3 или ПК-4.

